



свалете файл със спецификации

Наименование	Температурен режим	Базово масло	Спецификация	Базовото масло (п
MULTI2				
а) бамид с EP-присадка, 100	Използва се в малки ел. мотори, селскостопански и строителни маш			
б) сапун, минерално масло, 100				
а) сачмени машини с външен 30-диаметър град 620	Използва се в плетивисапун, торне, сапун, минерално мас			
б) лковни машини, 100	Използва се в 40-диаметър 50-градусов сапун, минерално мас			
а) лагерни, 100	Използва се в 20-диаметър 40-градусов сапун, минерално мас			
б) лагерни, 100	Използва се в 25-диаметър 40-градусов сапун, минерално мас			
а) машини, 100	Използва се в 20-диаметър 40-градусов сапун, минерално мас			
б) машини, 100	Използва се в 25-диаметър 40-градусов сапун, минерално мас			
а) сачмени и ролкови лагерни, 100	Използва се в 20-диаметър 40-градусов сапун, минерално мас			
б) бамид с EP-присадка, масло PAO, 130				
TEMP110				
а) 40-диаметър 160-градусов сапун, минерално мас	Използва се в ел. мотори, превозни средства, при температура и висс			
б) в ходови машини, 100	Използва се в 40-диаметър 160-градусов сапун, минерално мас			
а) грес за 30-диаметър лагерни, 100	Използва се в 20-диаметър 40-градусов сапун, минерално мас			
б) бамид, PAO-естерно масло, 22				
а) грес за 30-диаметър и ролкови 20-диаметър 160-градусов сапун, минерално мас	Използва се в случаия на монтаж на комплексна вентилаторна б			



Наименование				
Температурен режим и базово масло, спецификация базовото масло (при 40 градуса С - кв.мм/с.)				
Номенклатурен номер и разфасовка				
Литол 24	Препоръчва се за умерени натоварвания, с общо предназначение			110202-800г
				110203-3кг
				110204-9.5кг
				110206-800г
Калициява К 2	Подходяща за ниски и бавни обороти, вискозитетна формула 32 мм			110207-3кг
				110208-9.5кг
Графитов К 2 F	Подходяща за ниски калциевани бавни обороти, за ниски			110210-800г
				110211-3кг
				110212-9.5кг
Литол EP2, EP3	Подходяща за умерени натоварвания и бързи обороти, минерално			110214-9.5кг EP2
				110215-3кг EP3
				110216-9.5кг EP3
				110218-800г
Препоръчва се за високи обороти, за високи скорости, за високи скорости				110219-3кг
				110220-9.5кг
Литол M6	Подходяща за умерени натоварвания и бързи обороти, минерално			110291-9.5кг